

LKN14 4550MA.6583DAS

LED-Lichtkanal-Einzelleuchte, direkt/indirekt, MICROPAL[®], UGR<19, IP40 1407 x 50 x 72 mm.

DALI2, bis 5.200 indirekt 1300 lm, bis 40 W,

Lichtausbeute 130 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)

80.000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL[®],

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,

Lichtverteilung direkt/indirekt 80% / 20%,

Abstrahlwinkel direkt/indirekt 77° / 107°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK04,

Schutzart IP40,

Länge 1407 mm, Breite 50 mm, Höhe 72 mm,

Gewicht 2,7 kg,

Umgebungstemperatur Ta 20 °C bis +45 °C.

Inkl. Treiber ENEC geprüft

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: LKN14 4550MA.6583DAS