

PLN13 1860MA.6383M

LED-Pendelleuchte, direkt/indirekt, weiß, rechteckig, inkl. Treiber, MICROPAL<sup>®</sup>, UGR<19, IP40, L 1300 x B 230 mm.

Multipower, 2 Stufen, bis 375 mA, 5.900 - 6.300 lm, 42 - 45 W,

Lichtausbeute 140 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

100.000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL<sup>®</sup>,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Stahlblech,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt/indirekt 62% / 38%,

Abstrahlwinkel direkt/indirekt 76° / 105°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK02,

Schutzart IP40,

Länge 1300 mm, Breite 230 mm, Höhe 25 mm, Pendellänge 1000 mm,

Gewicht 7 kg,

Umgebungstemperatur Ta 20 °C bis +35 °C.

Inkl. Treiber ENEC geprüft

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: PLN13 1860MA.6383M