
Datenblatt


PLN13 1860MP.4284DA

FRISCH-Licht®

LED-Pendelleuchte, direkt/indirekt, mikroprismatisch, UGR<19, L 1300 mm







Systembild













Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung DALI bis 28 W Bemessungsleistung Lichtausbeute 150 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

bis 4.200 Im Bemessungslichtstrom Lichtfarbe / Farbtemperatur 840 / 4000 K CRI>80

Farbwiedergabeindex

LED-Lebensdauer L₈₀/B₁₀ (T_q 25 °C) 50.000 Stunden

Photobiologische Klasse

Lichtverteilung direkt 55%, indirekt 45% Abstrahlwinkel direkt 85°, indirekt 110°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Stahlblech, weiß mikroprismatisch Abdeckung

Maße L 1300 mm; B 230 mm; H 25 mm; PL 1000 mm;

Gewicht 7,00 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Pendel Schutzart IP20 Schutzklasse Stoßfestigkeit **IK02**

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

PLN13 1860MP.4284DA

LED-Pendelleuchte, direkt/indirekt, mikroprismatisch,

UGR<19, L 1300 mm. DALI, bis 4.200 lm, bis 28 W, Lichtausbeute 150 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50.000 Stunden.

Abdeckung mikroprismatisch,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz

geeignet.

Gehäuse Stahlblech.

Farbe weiß.

Lichtverteilung direkt/indirekt 55% / 45%, Abstrahlwinkel direkt/indirekt 85° / 110°,

Schutzklasse I. Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP20,

Länge 1300 mm, Breite 230 mm, Höhe 25 mm,

Pendellänge 1000 mm,

Gewicht 7 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: PLN13 1860MP.4284DA

Optional

schaltbar, DIM 1-10 V, Notlicht, CRI > 90, Tunable White (HCL), Lichtbandausführung, opale Abdeckung, Lichtfarbe 3000 K