

PLN14 1860A.5983

LED-Pendelleuchte, direkt/indirekt, opal, L 1580 mm.  
schaltbar, 5900 Lumen, 42 Watt,  
Lichtausbeute 140 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)  
50.000 Stunden.  
Abdeckung opal,  
Entblendung BAP 3000 cd/m<sup>2</sup>, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Stahlblech,  
Farbe weiß,  
Lichtverteilung direkt/indirekt 62% / 38%,  
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 110° / 110°,  
Schutzklasse I,  
Stoßfestigkeit IK02,  
Schutzart IP20,  
Länge 1580 mm, Breite 230 mm, Höhe 25 mm, Pendellänge 1000 mm,  
Gewicht 8 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: PLN14 1860A.5983