Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

PLN23 2063MP.8284L

LED-Pendelleuchte, direkt/indirekt, weiß, rechteckig, mikroprismatisch, UGR<19, IP20, L 1245 x B 310 mm,
Tr. abhängig, bis 1400 mA, bis 8.200 lm, bis 65 W,
Lichtausbeute bis 128 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung PMMA mikroprismatisch,
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,
Lichtverteilung direkt/indirekt 67%/33%,
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 95°/100°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 1245 mm, Breite 310 mm, Höhe 14 mm, Pendellänge 1500 mm,

Gewicht 4,4 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Mikroprismen-Abdeckung raumseitig, opale Abdeckung deckenseitig.
Bal. inkl. Treiber, separat bestellen.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLN23 2063MP.8284L

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de