## **Ausschreibungstext**



## PLRD 6060A.4983-6MS

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, IP40, UGR<19, D 620 mm.

Multipower, 4 Stufen, 2.800 - 4.900 lm, 22 - 39 W,

Lichtausbeute bis 129 Lumen/Watt.

Lichtfarbe 830/840/865, per Schalter wählbar, 3000/4000/6500 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

60000 Stunden.

Abdeckung PMMA opal,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 120°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK06,

Schutzart IP40,

Durchmesser 620 mm, Höhe 73 mm, Pendellänge 1250 mm,

Gewicht 5,7 kg,

Umgebungstemperatur Ta -18 °C bis +40 °C.

Opale-Abdeckung raumseitig.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: PLRD 6060A.4983-6MS