
Datenblatt


PLRD 6115A.9983-6DAS

FRISCH-Licht®

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, IP40, UGR<19, D 1155 mm







Systembild













Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung DALI2 bis 79 W Bemessungsleistung Lichtausbeute bis 128 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom bis 9.900 lm

Lichtfarbe / Farbtemperatur 830/840/865 / 3000/4000/6500 K

Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer L_{80}/B_{10} (T_q 25 °C) 60.000 Stunden

Photobiologische Klasse

Lichtverteilung direkt 100% Abstrahlwinkel direkt 120°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

Abdeckung PMMA opal

Maße D 1155 mm; H 73 mm; PL 1250 mm;

Gewicht 10,90 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Pendel Montageart IP40 Schutzart Schutzklasse ı Stoßfestigkeit IK06

Umgebungstemperatur T_a -18 °C bis +40 °C

Ausschreibungstext

PLRD 6115A.9983-6DAS

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, IP40, UGR<19, D

1155 mm.

DALI, bis 9.900 lm, bis 79 W, Lichtausbeute bis 128 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830/840/865, per Schalter wählbar,

3000/4000/6500 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

60000 Stunden.

Abdeckung PMMA opal,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz

geeignet.

Gehäuse Aluminium.

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005, Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 120°. Schutzklasse I. Stoßfestigkeit IK06,

Schutzart IP40,

Durchmesser 1155 mm, Höhe 73 mm, Pendellänge

1250 mm,

Gewicht 10,9 kg,

Umgebungstemperatur Ta -18 °C bis +40 °C.

Opale-Abdeckung raumseitig. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: PLRD 6115A.9983-6DAS

Optional

Multipower

23.11.2025, digital