
# **Datenblatt**


# PLRN 6060A.6283-6DA

# FRISCH-Licht®

# LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, IP40, UGR<19, D 620 mm







Systembild













# Leuchtendaten

#### **Elektrotechnik**

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung DALI2 bis 49 W Bemessungsleistung Lichtausbeute bis 129 lm/W

## **Leuchtmittel / Lichttechnik**

Bemessungslichtstrom bis 6.150 lm

Lichtfarbe / Farbtemperatur 830/840/865 / 3000/4000/6500 K

Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer L<sub>80</sub>/B<sub>10</sub> (T<sub>q</sub> 25 °C) 60.000 Stunden

Photobiologische Klasse

Lichtverteilung direkt 70%, indirekt 30% Abstrahlwinkel direkt 120°, indirekt 140°

## Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003

PMMA opal Abdeckung

Maße D 620 mm; H 73 mm; PL 1250 mm;

Gewicht 6,00 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Pendel Schutzart **IP40** Schutzklasse Stoßfestigkeit **IK06** 

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -18 °C bis +40 °C

# **Ausschreibungstext**

#### PLRN 6060A.6283-6DA

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, IP40,

UGR<19, D 620 mm.

DALI, bis 6.150 lm, bis 49 W,

Lichtausbeute bis 129 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830/840/865, per Schalter wählbar,

3000/4000/6500 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

60000 Stunden.

Abdeckung PMMA opal,

Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz

geeignet.

Gehäuse Aluminium.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt/indirekt 70% / 30%, Abstrahlwinkel direkt/indirekt 120° / 140°,

Schutzklasse I.

Stoßfestigkeit IK06,

Schutzart IP40,

Durchmesser 620 mm, Höhe 73 mm, Pendellänge

1250 mm,

Gewicht 6 kg,

Umgebungstemperatur Ta -18 °C bis +40 °C. Opale-Abdeckung raumseitig, opale Abdeckung

deckenseitig.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: PLRN 6060A.6283-6DA

## **Optional**

Multipower