Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

PLRN 6060MA.7183DA

LED-Pendelleuchte rund, direkt/indirekt, MICROPAL® UGR<19
DALI, bis 1.600 mA,
bis 7.100 lm, bis 60 W,
Lichtausbeute bis 120 Lumen / Watt,
Lichtfarbe 830 warmweiß, ähnlich
Farbtemperatur (CCT) 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex (Ra) CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden,
Abdeckung direkt MICROPAL® (MA),
Abdeckung indirekt mit
opaler seidenmatter Abdeckung,
Entblendung UGR<19,
Bildschirmarbeitsplatz geeignet
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,
Lichtverteilung direkt/indirekt 67%/33%,
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 90°/90°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP20,
inkl. Baldachin und Seilpendel
mit integrierter Stromführung.
Pendellänge über Schnellspanner
bis 1000 mm einstellbar,
Maße D 600 mm, H 20 mm,
Gewicht 5,400 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C,
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLRN 6060MA.7183DA

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de