

PLRN 6060MP.6484DA

LED-Pendelleuchte, Mikroprismen direkt/indirekt, UGR<19, D 600 mm.  
DALI, bis 6.400 Lumen, bis 58 Watt,  
Lichtausbeute 110 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)  
50.000 Stunden.  
Abdeckung PMMA mikroprismatisch,  
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Aluminium,  
Farbe weiß,  
Lichtverteilung direkt/indirekt 48%/ 52%,  
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 100°/ 115°,  
Schutzklasse I, SELV,  
Stoßfestigkeit IK02,  
Schutzart IP20,  
Durchmesser 600 mm, Höhe 14 mm, Pendellänge 1500 mm,  
Gewicht 5 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.  
Mikroprismen-Abdeckung raumseitig, opale Abdeckung deckenseitig.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: PLRN 6060MP.6484DA