

PLRN 6090MA.9183DA

LED-Pendelleuchte rund, direkt/indirekt, MICROPAL® UGR<19

DALI, bis 1.650 mA,

bis 9.100 lm, bis 75 W,

Lichtausbeute bis 120 Lumen / Watt,

Lichtfarbe 830 warmweiß, ähnlich

Farbtemperatur (CCT) 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex (Ra) CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50.000 Stunden,

Abdeckung direkt MICROPAL® (MA),

Abdeckung indirekt mit

opaler seidenmatter Abdeckung,

Entblendung UGR<19,

Bildschirmarbeitsplatz geeignet

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,

Lichtverteilung direkt/indirekt 67%/33%,

Abstrahlwinkel direkt/indirekt 90°/90°,

Schutzklasse I, SELV,

Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP20,

inkl. Baldachin und Seilpendel

mit integrierter Stromführung.

Pendellänge über Schnellspanner

bis 1000 mm einstellbar,

Maße D 900 mm, H 20 mm,

Gewicht 8,100 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C,

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: PLRN 6090MA.9183DA