Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

PLRN 6090MAS.9684M

LED-Pendelleuchte rund, direkt/indirekt, MICROPAL® UGR<19
Multipower, bis 1.600 mA,
Multipower, bis 1.650 mA,
6.900 bis 9.600 lm, 54 bis 75 W,
Lichtausbeute 128 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840 neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung PMMA MICROPAL®,
Entblendung UGR<19,
für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Gehäuse Aluminium,
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,
Lichtverteilung direkt/indirekt 67%/33%,
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 90°/90°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP20,
Inkl. Baldachin und Seilabhängung,
Maße D 900 mm, H 20 mm,
Pendellänge bis 1.500 mm,
Gewicht 8,100 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: PLRN 6090MAS.9684M

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de