



Systembild



Leuchtdaten Ausschreibungstext

Elektrotechnik

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | Multipower |
| Bemessungsleistung | 78 - 137 W |
| Lichtausbeute | bis 126 lm/W |

Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|-----------------------------|---|
| Bemessungslichtstrom | 9.850 - 17.050 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 830/840/865 / 3000/4000/6500 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | L ₈₀ /B ₁₀ (T _a 25 °C) 60000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 70%, indirekt 30% |
| Abstrahlwinkel | direkt 120°, indirekt 140° |

Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005 |
| Abdeckung | PMMA opal |
| Maße | D 1500 mm; H 73 mm; PL 1250 mm; |
| Gewicht | 15,000 kg |

Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart | Pendel |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| Umgebungstemperatur T _a | -18 °C bis +40 °C |

PLRN 6150A.17183-6MS

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schwarz, rund, opal, UGR<19, IP40, D 1500 mm.
 Multipower, 4 Stufen, bis 700 mA, 9.850 - 17.050 lm, 78 - 137 W,
 Lichtausbeute bis 126 Lumen/Watt,
 Lichtfarbe 830/840/865, per Schalter wählbar,
 3000/4000/6500 Kelvin,
 Farbwiedergabeindex CRI>80,
 Lebensdauer L80/B10 (T_a 25 °C) 60000 Stunden.
 Abdeckung PMMA opal,
 Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
 Gehäuse Aluminium,
 Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,
 Lichtverteilung direkt/indirekt 70% / 30%,
 Abstrahlwinkel direkt/indirekt 120° / 140°,
 Schutzklasse I,
 Stoßfestigkeit IK06,
 Schutzart IP40,
 Durchmesser 1500 mm, Höhe 73 mm, Pendellänge 1250 mm,

Gewicht 15 kg,
 Umgebungstemperatur T_a -18 °C bis +40 °C.
 Opale-Abdeckung raumseitig, opale Abdeckung deckenseitig.
 Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
 Typ: PLRN 6150A.17183-6MS

Optional

DALI2