
Datenblatt


PLRZN 7540A.3684

FRISCH-Licht® Technische LED-Beleuchtung

LED-Decken- und Pendelleuchte, direkt/indirekt, opal, IP40, D 400 mm







Systembild













Т	AII	c	ht	۵r	٦d	at	a	n

Elektrotechnik

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung schaltbar
Bemessungsleistung 30 W
Lichtausbeute 120 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom 3.600 lm

Lichtfarbe / Farbtemperatur 840 / 4000 K

Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer L_{90}/B_{10} (T_{q} 25 °C) 50.000 Stunden

Photobiologische Klasse I

Lichtverteilung direkt 80%, indirekt 20%
Abstrahlwinkel direkt 100°, indirekt 115°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003

Abdeckung opa

 $\label{eq:decomposition} \textit{Maße} \qquad \qquad \textit{D 400 mm; H 80 mm; PL 1000 mm;}$

Gewicht 2,50 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Pendel
Schutzart IP40
Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK02

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

PLRZN 7540A.3684

LED-Decken- und Pendelleuchte, direkt/indirekt, opal,

IP40, D 400 mm.

schaltbar, 3600 lm, 30 W, Lichtausbeute 120 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L90/B10 (Tq 25 °C)

50.000 Stunden. Abdeckung opal, Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt/indirekt 80% / 20%, Abstrahlwinkel direkt/indirekt 100° / 115°,

Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP40,

Durchmesser 400 mm, Höhe 80 mm, Pendellänge

1000 mm,

Gewicht 2,5 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: PLRZN 7540A.3684

Optional

DALI, DIM 1-10 V,Notlicht, AC/DC, Tunable White (HCL), Mikroprismatische Abdeckung, Lichtfarbe 3000 K