

QDL 2204MAS.2983M

LED-Einbau-Downlight, schwarz, quadratisch, Multipower, MICROPAL[®], UGR<19, IP21, L 225 x B 225 mm.

Multipower, bis 700 mA, 2.100 - 2.900 lm, 17 - 24 W,
Lichtausbeute bis 123 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B20 (Tq 25 °C)
80.000 Stunden.
Abdeckung PMMA MICROPAL[®],
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Gehäuse Stahlblech,
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,
Reflektor Aluminium,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 75°,
Schutzklasse II, SELV,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP21 raumseitig,
Länge 225 mm, Breite 225 mm,
Deckenausschnitt 215 mm, ET 90 mm,
Gewicht 0,8 kg,
Umgebungstemperatur Ta -10 °C bis +35 °C.
Schnellmontage-Federbefestigung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]
Typ: QDL 2204MAS.2983M