
# **Datenblatt**

# QDL 2254A.2183DA


# FRISCH-Licht®

#### LED-Einbau-Downlight quadratisch, opal, IP54, L 220 mm









Systembild













Leuc	т.	100	70	_		•
					121	ш

# **Elektrotechnik**

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung DALI
Bemessungsleistung bis 25 W
Lichtausbeute 84 Im/W

## **Leuchtmittel / Lichttechnik**

Bemessungslichtstrom bis 2.100 lm Lichtfarbe / Farbtemperatur 830 / 3000 K Farbwiedergabeindex CRI>80

LED-Lebensdauer  $L_{80}/B_{10}$  ( $T_q$  25 °C) 50.000 Stunden

Photobiologische Klasse I

Lichtverteilung direkt 100% Abstrahlwinkel direkt 95°

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Aluminium Druckguss, weiß

Abdeckung PMMA opal

Maße L 220 mm; B 220 mm; DA 200 x 200 mm; ET 69

(inkl. Treiber 89) mm;

Gewicht 1,50 kg

## Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart Einbau
Schutzart IP54
Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK06

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C

# Ausschreibungstext

#### QDL 2254A.2183DA

LED-Einbau-Downlight quadratisch, opal, IP54, L 220

mm

DALI, bis 2.100 lm, bis 25 W, Lichtausbeute 84 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50.000 Stunden.

Abdeckung PMMA opal,

Gehäuse Aluminium Druckguss,

Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 95°, Schutzklasse II, SELV, Stoßfestigkeit IK06, Schutzart IP54 raumseitig, Länge 220 mm, Breite 220 mm,

Deckenausschnitt 200 x 200 mm, ET 69 (inkl. Treiber

89) mm,

Gewicht 1,5 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Schnellmontage-Federbefestigung. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: QDL 2254A.2183DA

#### **Optional**

Multipower, Notlicht, Betoneinbautopf, Lichtfarbe 4000 K