# Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

QDL 2254A.2184DA

LED-Einbau-Downlight, weiß, quadratisch, DALI, opal, IP54, L 220 x B 220 mm,
DALI, bis 700 mA, bis 2.100 lm, bis 25 W,
Lichtausbeute 84 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung PMMA opal,
Gehäuse Aluminium Druckguss,
Farbe weiß,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 95°,
Schutzklasse II, SELV,
Stoßfestigkeit IK06,
Schutzart IP54 raumseitig,
Länge 220 mm, Breite 220 mm,
Deckenausschnitt 200 x 200 mm, ET 69 (inkl. Treiber 89) mm,
Gewicht 1,5 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Schnellmontage-Federbefestigung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: QDL 2254A.2184DA



Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de