

QDL 2254A.2184M

LED-Einbau-Downlight, weiß, quadratisch, Multipower, opal, IP54, L 220 x B 220 mm.  
Multipower, bis 700 mA, 1.500 - 2.100 lm, 17 - 25 W,  
Lichtausbeute 88 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)  
50000 Stunden.  
Abdeckung PMMA opal,  
Gehäuse Aluminium Druckguss,  
Farbe weiß,  
Lichtverteilung direkt 100%,  
Abstrahlwinkel 95°,  
Schutzklasse II, SELV,  
Stoßfestigkeit IK06,  
Schutzart IP54 raumseitig,  
Länge 220 mm, Breite 220 mm,  
Deckenausschnitt 200 x 200 mm, ET 69 (inkl. Treiber 89) mm,  
Gewicht 1,5 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.  
Schnellmontage-Federbefestigung.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: QDL 2254A.2184M