Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

SSL11 3010LM.3794M

LED-3-Phasen-Stromschienen-Linsenleuchte, weiß, Multipower, Mittelstrahlend 90°, IP20, L 600 x B 60 mm,
Multipower, 4 Stufen, bis 150 mA, 2.950 - 3.700 lm, 18 - 24 W,
Lichtausbeute 164 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 940, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>90,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung Linsenoptik,
Gehäuse Stahl,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 90°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 600 mm, Breite 60 mm, Höhe 11 mm,
Gewicht 0,45 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: SSL11 3010LM.3794M

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de