
# **Datenblatt**


## SSL11 3010MSW.3093M

# FRISCH-Licht® Technische LED-Beleuchtung

# LED-3-Phasen-Stromschienen-Linsenleuchte, Multipower, Mittelstrahlend 90°







Systembild













# Leuchtendaten

## Elektrotechnik

Spannung AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Elektrische Ausführung Multipower
Bemessungsleistung 14 - 20 W
Lichtausbeute 150 lm/W

## **Leuchtmittel / Lichttechnik**

Bemessungslichtstrom 2.100 - 3.000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur 930 / 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI>90

LED-Lebensdauer  $L_{80}/B_{10}$  (T<sub>q</sub> 25 °C) 50.000 Stunden

Photobiologische Klasse

Lichtverteilung direkt 100% Abstrahlwinkel direkt 90°

### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe Stahl, schwarz ähnlich RAL 9017

Abdeckung Linsenoptik

 $\label{eq:local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_$ 

Gewicht 0,45 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart 3-Phasen-Stromschiene

Schutzart IP20 Schutzklasse I Stoßfestigkeit IK02

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +40 °C

#### **Ausschreibungstext**

#### SSL11 3010MSW.3093M

LED-3-Phasen-Stromschienen-Linsenleuchte,

Multipower, Mittelstrahlend 90°.

Multipower, 4 Stufen, 2.100 - 3.000 Im, 14 - 20 W,

Lichtausbeute 150 Lumen/Watt, Lichtfarbe 930, warmweiß, 3000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>90,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

50.000 Stunden.

Abdeckung Linsenoptik,

Gehäuse Stahl,

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9017,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 90°, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK02, Schutzart IP20.

Länge 600 mm, Breite 60 mm, Höhe 11 mm,

Gewicht 0,45 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: SSL11 3010MSW.3093M

# **Optional**

Mittelstrahlend 90°, Tiefstrahlend 60°, doppelt asymmetrisch 90°, Gehäusefarbe schwarz, Gehäusefarbe weiß, Lichtfarbe 3000 K, Lichtfarbe 4000 K