Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

SSL14 4010TSW.6594M

LED-3-Phasen-Stromschienen-Linsenleuchte, schwarz, Multipower, Tiefstrahlend 60°, IP20, L 1497 x B 60 mm,
Multipower, 4 Stufen, bis 350 mA, 4.550 - 6.500 lm, 35 - 50 W,
Lichtausbeute 130 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 940, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>90,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
50.000 Stunden.
Abdeckung Linsenoptik,
Gehäuse Stahl,
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9017,
Lichtverteilung direkt 100%,
Abstrahlwinkel 60°,
Schutzklasse I,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 1497 mm, Breite 60 mm, Höhe 11 mm,
Gewicht 1,15 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: SSL14 4010TSW.6594M

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de