

STL 2063MA.15484DA

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, Silber, Multipower, Touch-Panel, multifunktional, MICROPAL®, UGR<16, IP20, L 692 x B 310 mm.

Touch DIM, bis 2100 mA, bis 15.400 lm, bis 100 W,

Lichtausbeute 154 Lumen/Watt,

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)

100000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL®,

Entblendung UGR<16, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe Silber, ähnlich RAL 9006,

Lichtverteilung direkt/indirekt 40% / 60%,

Abstrahlwinkel direkt/indirekt 90° / 110°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK03,

Schutzart IP20,

Länge 692 mm, Breite 310 mm, Höhe 1950 mm,

Gewicht 14,5 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.

Tageslicht und Präsenzerfassung, Touch-DIM und Memoryfunktion.

Inkl. Treiber ENEC geprüft

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: STL 2063MA.15484DA