

Ausschreibungstext

STL 2063MP.10084DA

LED-Stehleuchte direkt/indirekt, silber, UGR<19.

Touch DIM, bis 2100 mA, bis 10.000 lm, bis 80 W,
Lichtausbeute 125 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
100000 Stunden.

Abdeckung PMMA mikroprismatisch,
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe Silber, ähnlich RAL 9006,
Lichtverteilung direkt/indirekt 49% / 51%,
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 80° / 125°,
Schutzklasse I, SELV,

Stoßfestigkeit IK02,

Schutzart IP20,

Länge 725 mm, Breite 310 mm, Höhe 1950 mm,

Gewicht 16,2 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.

Tageslicht und Präsenzerfassung, Touch-DIM und Memoryfunktion.

Inkl. Osram Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: STL 2063MP.10084DA