Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

STL 2063MP.10084DAS

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, schwarz, Multipower, multifunktional, mikroprismatisch, UGR<19, IP20, L 725 x B 310 mm,

Touch DIM, bis 2100 mA, bis 10.000 lm, bis 80 W,
Lichtausbeute 125 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
Stunden.
Abdeckung PMMA mikroprismatisch,
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Gehäuse Aluminium,
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,
Lichtverteilung direkt/indirekt 49%/51%,
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 80°/125°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 725 mm, Breite 310 mm, Höhe 1950 mm,
Gewicht 16,2 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.
Tageslicht und Präsenzerfassung, Touch-DIM und Memoryfunktion.
Inkl. Osram Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: STL 2063MP.10084DAS

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de