

STL 2063MP.10084DAS

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, schwarz, Multipower, multifunktional, mikroprismatisch, UGR<19, IP20, L 725 x B 310 mm.

Touch DIM, bis 2100 mA, bis 2100 mA, bis 10.000 lm, bis 80 W,  
Lichtausbeute 125 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)  
Stunden.

Abdeckung PMMA mikroprismatisch,  
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium,

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005,

Lichtverteilung direkt/indirekt 49%/51%,

Abstrahlwinkel direkt/indirekt 80°/125°,

Schutzklasse I, SELV,

Stoßfestigkeit IK02,

Schutzart IP20,

Länge 725 mm, Breite 310 mm, Höhe 1950 mm,

Gewicht 16,2 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.

Tageslicht und Präsenzerfassung, Touch-DIM und Memoryfunktion.

Inkl. Osram Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: STL 2063MP.10084DAS