

STL 2063MP.10084DAW

LED-Stehleuchte direkt/indirekt, weiß, UGR<19.

Touch DIM, bis 2100 mA, bis 10.000 lm, bis 80 W,
Lichtausbeute 125 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (Tq 25 °C)
100000 Stunden.
Abdeckung PMMA mikroprismatisch,
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Gehäuse Aluminium,
Farbe weiß, ähnlich RAL 9010,
Lichtverteilung direkt/indirekt 49% / 51%,
Abstrahlwinkel direkt/indirekt 80° / 125°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK02,
Schutzart IP20,
Länge 725 mm, Breite 310 mm, Höhe 1950 mm,
Gewicht 16,2 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.
Tageslicht und Präsenzerfassung, Touch-DIM und Memoryfunktion.
Inkl. Osram Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: STL 2063MP.10084DAW