



Systembild



Treiberdaten Ausschreibungstext

Elektrotechnik

Eingangsspannung / Netzfrequenz	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Eingangsspannung AC / DC	/
Einschaltstrom	
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B)	/
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C)	/
Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde	
Stoßspannungsfestigkeit (L/N)	
Ausgangsspannung	
U-OUT (Arbeitsspannung)	
Ausgangsstrom	
Rippelstrom (100Hz)	
Ausgangsleistung	
Galvanische Trennung	
Dimmbar	
voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)	
Lebensdauer (T _q 25 °C)	40.000 Stunden

Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B	x mm
Gewicht	0,07 kg
Maße	L 103 mm; B 43 mm; H 29 mm;
Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang	/ mm ²
Abisolierlänge Eingang/Ausgang	/ mm

Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial	Kunststoff
Umgebungstemperaturbereich T _a	-25 °C bis +50 °C
Max. Temperatur am Messpunkt T _c	+

TR 2016.38RAG3

LED-Treiber zu ELP4x 2016x.368xL
36 Watt, 3600 Lumen.
Konstantstrom LED-Treiber nicht dimmbar
Primärseitig Wechselspannung
(AC 198 V – 264 V)
Sekundärseitig Gleichspannung
(DC 27 V – 40 V) 900 mA
Rippelstrom: ≤ 30 %
Leitungsschutzschalter: 33 x B 16 A
Geeignet für Leuchten mit
Schutzklasse I und II.
Schutzart IP20
Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 2 m
Länge: 103 mm,
Breite: 43 mm,
Höhe: 29 mm.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR 2016.38RAG3

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.