

Datenblatt

TR 2040.40TC

LED-Treiber zu ELP41 2040A.409xL

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



Systembild



Treiberdaten

Ausschreibungstext

Elektrotechnik

Eingangsspannung / Netzfrequenz	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Eingangsspannung AC / DC	/
Einschaltstrom	
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B)	/
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C)	/
Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde	
Stoßspannungsfestigkeit (L/N)	
Ausgangsspannung	
U-OUT (Arbeitsspannung)	
Ausgangsstrom	
Ripplestrom (100Hz)	
Ausgangsleistung	
Galvanische Trennung	
Dimmbar	
voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)	
Lebensdauer (T_q 25 °C)	50.000 Stunden

TR 2040.40TC

LED-Treiber zu ELP4x 2040x.408xL
36 Watt, 4000 Lumen.
Konstantstrom LED-Treiber nicht dimmbar.
Primärseitig Wechselspannung
(AC 198 V – 264 V) oder
Gleichspannung (DC 176 V – 275 V)
Sekundärseitig Gleichspannung
(DC 5 V – 40 V) 1050 mA
Ripplestrom: ≤ 3 %
Leitungsschutzschalter: 50 x B 16 A
Geeignet für Leuchten mit
Schutzklasse I und II.
Schutzzart IP20
Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m
Länge: 146,5 mm,
Breite: 43,5 mm,
Höhe: 22 mm.
ENEC zertifiziert.

Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B	x mm
Gewicht	0,11 kg
Maße	L 146,5 mm; B 43,5 mm; H 22 mm;
Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang	/ mm ²
Abisolierlänge Eingang/Ausgang	/ mm

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR 2040.40TC

Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial	Kunststoff
Umgebungstemperaturbereich T_a	-25 °C bis +40 °C
Max. Temperatur am Messpunkt T_c	+

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.