

TR 2040.HCL.EZ

LED-Treiber TR2040.HCL.EZ, DALI, in Verbindung mit HCL Controller mit Echtzeitsteuerung (Treiber zu ELP41 2040MA.HCL).

bis 1000 mA, bis 1050 mA, bis 4.800 lm, bis 34 W,

DALI2 - DT8, 2 Kanal, über App steuerbar, TouchDIM (Kabel gebunden), geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC), NFC programmierbar,

Eingangsspannung 220-240 V,

Eingangsspannung AC 198-264 V,

Eingangsspannung DC 176-276 V,

Ausgangsspannung 15-54 V,

voreingestellt. Ausgangsstrom 350 mA,

Rippelstrom <1%,

Sicherungsautomat B 16A: 34,

Sicherungsautomat C 16A: 36,

max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,

Lebensdauer (Tq 25 °C) 100000 Stunden.

Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,

Länge 135 mm, Breite 75 mm, Höhe 25 mm, Gewicht 0,2 kg,

Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +60 °C.

ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: TR 2040.HCL.EZ