Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

TR 2040.HCL.EZ

LED-Treiber TR2040.HCL.EZ, DALI, in Verbindung mit HCL Controller mit Echtzeitsteuerung (Treiber zu ELP41 2040MA.HCL)
bis 1000 mA, bis 1050 mA, bis 4.800 lm, bis 34 W,
DALI2 - DT8, 2 Kanal, über App steuerbar, TouchDIM (Kabel gebunden), geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC), NFC programmierbar,
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Eingangsspannung DC 176-276 V,
Ausgangsspannung 15-54 V,
voreingestellt, Ausgangsstrom 350 mA,
Rippelstrom <1%,
Sicherungsautomat B 16A: 34,
Sicherungsautomat C 16A: 36,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 100.000 Stunden.
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,
Länge 135 mm, Breite 75 mm, Höhe 25 mm, Gewicht 0,2 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +60 °C.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR 2040.HCL.EZ

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de