

TR 2040.HCL.KL

LED-Treiber TR2040.HCL.KL, DALI (Treiber zu ELP41 2040MA.HCL).  
bis 900 mA, bis 4.800 lm, bis 34 W,  
Treiber DALI2 - 2 Kanal, PUSH/SWITCH, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC),  
Eingangsspannung 220-240 V,  
Eingangsspannung AC 200-264 V,  
Eingangsspannung DC 200-264 V,  
Ausgangsspannung 14-42 V,  
voreingestellt. Ausgangsstrom 900 mA,  
Rippelstrom  $\leq 3\%$ ,  
Sicherungsautomat B 16A: 45,  
Sicherungsautomat C 16A: 52,  
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,  
Lebensdauer (T<sub>q</sub> 25 °C) 60000 Stunden.  
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,  
Länge 200 mm, Breite 73 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,28 kg,  
Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -25 °C bis +50 °C.  
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: TR 2040.HCL.KL