

TR 2040.HCLCAS

LED-Treiber TR2040.HCLCAS, CASAMBI/Bluetooth (Treiber zu ELP41 2040MA.HCL).

bis 1000 mA, bis 4.800 lm, bis 34 W,

CASAMBI/Bluetooth, PUSH/SWITCH (kabelgebunden), geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC), steuerbar über App,

Eingangsspannung 220-240 V,

Eingangsspannung AC 198-264 V,

Eingangsspannung DC 176-275 V,

Ausgangsspannung 10-40 V,

voreingestellt. Ausgangsstrom 500 mA,

Rippelstrom  $\leq 3\%$ ,

Sicherungsautomat B 16A: 50,

Sicherungsautomat C 16A: 85,

max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,

Lebensdauer (Tq 25 °C) 100000 Stunden.

Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,

Länge 146,7 mm, Breite 44,2 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,139 kg,

Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +45 °C.

ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: TR 2040.HCLCAS