

Ausschreibungstext

TR G1.X224 DALI.DGV

LED-Treiber zu EDL 2224A.168xL/
QDL 2224A.168xL
Bis 16 Watt, bis 1600 Lumen.
Konstantstrom LED-Treiber
DALI 2 dimmbar. CLO Ready und PUSH/SWITCH.
Durchgangsverdrahtungstauglich

max. 350 mA bis 16 W bis 1600 lm

Primärseitig Wechselspannung
(AC 198 V – 264 V),
Gleichspannung
(DC 176 V – 275 V),
Sekundärseitig Gleichspannung
(DC 10 V – 54 V) 350 mA
voreingestellt. Ausgangstrom (Standard): 350 mA
Rippelstrom: ≤ 3 %,

Leitungsschutzschalter: 31 x B 10 A, 50 x B 16 A
Leitungsschutzschalter: 52 x C 10 A, 85 x C 16 A

Geeignet für Leuchten der
Schutzklasse II.

Schutzart IP20,
Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m,
Länge: 132 mm,
Breite: 79 mm,
Höhe: 30 mm.
SELV, ENEC zertifiziert

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: TR G1.X224 DALI.DGV