

TR G1.X226 DALI.DGV

LED-Treiber zu EDL 2226A.248xL/

QDL 2226A.248xL

Bis 24 Watt, bis 2400 Lumen.

Konstantstrom LED-Treiber

DALI 2 dimmbar. CLO Ready und PUSH/SWITCH.

Durchgangverdrahtungstauglich

max. 700 mA bis 24 W bis 2400 lm

Primärseitig Wechselspannung

(AC 198 V – 264 V),

Gleichspannung

(DC 176 V – 275 V),

Sekundärseitig Gleichspannung

(DC 10 V – 54 V) 700 mA

voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard): 350 mA

Rippelstrom: ≤ 3 %,

Leitungsschutzschalter: 31 x B 10 A, 50 x B 16 A

Leitungsschutzschalter: 52 x C 10 A, 85 x C 16 A

Geeignet für Leuchten der

Schutzklasse II.

Schutzart IP20,

Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m,

Länge: 132 mm,

Breite: 79 mm,

Höhe: 30 mm.

SELV, ENEC zertifiziert

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: TR G1.X226 DALI.DGV