Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

TR UNI.2023 1-10.ZE

LED-Treiber TR UNI.2023 1-10.ZE, 1-10V (Treiber zu BLP23 2023MA.688xL)
bis 1050 mA, bis 1400 mA, bis 5.950 lm, bis 38 W,
DIM 1-10V, DALI2, Touch-DIM, Multipower,
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Ausgangsspannung 9-58 V,
voreingestellt, Ausgangsstrom 700 mA,
Rippelstrom >2%,
Sicherungsautomat B 16A: 32,
Sicherungsautomat C 16A: 53,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,
Länge 172,3 mm, Breite 44 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,187 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.2023 1-10.ZE

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de