

TR UNI.2023 CAS.ZE

LED-Treiber zu BLP23 2023MA.688xL,
inklusive 18 Schaltstufen
bis 1200 mA, bis 44 Watt, bis 6800 Lumen,
Konstantstrom LED- Treiber CASAMBI/Bluetooth
steuerbar über App, geeignet für Notlichtanlagen,
PUSH/SWITCH.

Primärseitig Wechselspannung
(AC 99 V – 264 V),
Gleichspannung
(DC 170 V – 276 V),
Sekundärseitig Gleichspannung
(DC 10 V – 53 V) 350 - 1200 mA,
Voreingestellter Ausgangsstrom: 350 mA
Ripplestrom: ≤ 3 %,
Leitungsschutzschalter B: 19 x 10A / 30 x 16A
Leitungsschutzschalter C: 31 x 10A/ 51 x 16 A
Geeignet für Leuchten der Schutzklasse II.
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m
Lebensdauer (Tq 25 °C) 100.000 Stunden.
Schutzklasse II, Schutzart IP20,
Länge 124 mm,
Breite 79 mm,
Höhe 22 mm,
Gewicht: 0,215 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C,
SELV, ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]
Typ: TR UNI.2023 CAS.ZE