

TR UNI.2023 DALI.DGV

LED-Treiber zu BLP23 2023MA.688xL,  
inklusive 16 Schaltstufen  
bis 1050 mA, bis 38 Watt, bis 5950 Lumen,  
Konstantstrom LED-Treiber  
DALI 2 dimmbar. CLO Ready und  
Durchgangverdrahtungstauglich

Primärseitig Wechselspannung  
(AC 198 V – 264 V),  
Gleichspannung  
(DC 176 V – 275 V),  
Sekundärseitig Gleichspannung  
(DC 10 V – 54 V) 300 - 1050 mA  
voreingestellt. Ausgangsstrom: 300 mA  
Rippelstrom: ≤ 3 %,  
Leitungsschutzschalter B: 31 x 10A / 50 x 16A  
Leitungsschutzschalter C: 52 x 10A/ 85 x 16 A  
Geeignet für Leuchten der Schutzklasse II.  
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m  
Lebensdauer (Tq 25 °C) 100.000 Stunden.  
Schutzklasse II, Schutzart IP20,  
Länge 132 mm,  
Breite 79 mm,  
Höhe 30 mm,  
Gewicht: 0,164 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +50 °C,  
SELV, ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>  
Typ: TR UNI.2023 DALI.DGV