Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

TR UNI.2054 DGV

LED-Treiber TR UNI.2054 DGV, Multipower (Treiber zu ELP41 2054A.589xL)
bis 1200 mA, 8 Stufen, bis 1050 mA, 3.400 - 5.100 lm, 22,6 - 34,7 W,
Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC),
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Eingangsspannung DC 170-276 V,
Ausgangsspannung 27-45 V,
voreingestellt, Ausgangsstrom 700 mA,
Rippelstrom ±3%,
Sicherungsautomat B 16A: 30,
Sicherungsautomat C 16A: 51,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,
Länge 191,6 mm, Breite 79 mm, Höhe 23 mm, Gewicht 0,134 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +40 °C.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.2054 DGV

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de