TR UNI.2054 TRIAC.ZE

LED-Treiber zu ELP41 2054A.588xL

bis 34,7 Watt, bis 5100 Lumen.

Konstantstrom LED-Treiber Phasenanschnitt/ -abschnitt dimmbar.

Ausgangsstrom kann über DIP-Schalter
(4-stufig) eingestellt werden.

700-1050 mA 22,6-34,7 W 3400-5100lm

Einstellung Leistung Lumen

1050 mA 34,7 W 5100 lm

950 mA 31 W 4600 lm

800 mA 26 W 3900 lm

700 mA 22,6 W 3400 lm

Primärseitig Wechselspannung

(AC 198 V – 264 V),

Sekundärseitig Gleichspannung

(DC 27 V – 38 V) 700 / 800 / 950 / 1050 mA,

voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard): 700mA

Rippelstrom: $\pm 5 \%$,

Leitungsschutzschalter: 7 x B 16 A,

Leitungsschutzschalter: 11 x C 16 A,

Geeignet für Leuchten der

Schutzklasse II. Schutzart IP20.

Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m.

Länge: 172,3 mm,

Breite: 44 mm,

Höhe: 30 mm.

SELV, ENEC zertifiziert

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: TR UNI.2054 TRIAC.ZE