

TR UNI.2145HG 1-10ZE

LED-Treiber TR UNI.2145HG 1-10.ZE, 1-10 V (Treiber zu EDL 2145HG.318xL).  
bis 700 mA, bis 900 mA, bis 3.100 lm, bis 24 W,  
DIM 1-10 V, Multipower, geeignet für Notlichtanlagen ,  
Eingangsspannung 220-240 V,  
Eingangsspannung AC 198-264 V,  
Eingangsspannung DC 180-280 V,  
Ausgangsspannung 10-50 V,  
voreingestellt. Ausgangsstrom 150 mA,  
Rippelstrom  $\pm 3\%$ ,  
Sicherungsautomat B 16A: 59,  
Sicherungsautomat C 16A: 94,  
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,  
Lebensdauer (T<sub>q</sub> 25 °C) 100000 Stunden.  
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,  
Länge 137,6 mm, Breite 44 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,123 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +50 °C.  
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht<sup>®</sup>

Typ: TR UNI.2145HG 1-10ZE