

TR UNI.2145SG DA.DGV

LED-Treiber TR UNI.2145SG DA.DGV, DALI (Treiber zu EDL2145SG.298xL).

bis 700 mA, bis 700 mA, bis 2.900 lm, bis 24 W,

DALI2, Touch-DIM, CLO Ready, Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC),

Eingangsspannung 220-240 V,

Eingangsspannung AC 198-264 V,

Eingangsspannung DC 180-280 V,

Ausgangsspannung 9-45 V,

voreingestellt. Ausgangsstrom 350 mA,

Rippelstrom $\pm 3\%$,

Sicherungsautomat B 16A: 33,

Sicherungsautomat C 16A: 53,

max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,

Lebensdauer (T_q 25 °C) 50000 Stunden.

Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,

Länge 191,6 mm, Breite 58,4 mm, Höhe 23 mm, Gewicht 0,133 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.

ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: TR UNI.2145SG DA.DGV