
Datenblatt

TR UNI.2175 TRIAC

LED-Treiber TR UNI.2175 TRIAC, TRIAC (Treiber zu EDL 2175MA.2028-4L)

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung





Systembild

IP20

Treiberdaten

Elektrotechnik

Eingangsspannung / Netzfrequenz	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Eingangsspannung AC / DC	198-264 V /
Einschaltstrom	
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B)	31 / 50
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C)	52 / 85
Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde	
Stoßspannungsfestigkeit (L/N)	
Ausgangsspannung	
U-OUT (Arbeitsspannung)	
Ausgangsstrom	
Rippelstrom (100Hz)	≤3%
Ausgangsleistung	
Galvanische Trennung	nein
Dimmbar	ja
voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)	
Lebensdauer (T_q 25 °C)	50.000 Stunden

Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B	140 x 19 mm
Gewicht	0,110 kg
Maße	L 140 mm; B 38 mm; H 26,5 mm;
Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang	/ mm^2
Abisolierlänge Eingang/Ausgang	/ mm

Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial	Kunststoff
Umgebungstemperaturbereich T_a	-25 bis +50
Max. Temperatur am Messpunkt T_c	+

Ausschreibungstext

TR UNI.2175 TRIAC

LED-Treiber TR UNI.2175 TRIAC, TRIAC (Treiber zu EDL 2175 mA.2028-4L)

TRIAC, bis 300 mA, bis 2.000 lm, bis 15 W,
Lichtausbeute bis 134 Lumen/Watt,
50.000 Stunden.
Gehäuse Kunststoff,
Farbe weiß,
Schutzklasse II, SELV,
Schutzart IP20,
Länge 140 mm, Breite 38 mm, Höhe 26,5 mm,
Gewicht 0,11 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.
Schnellmontage-Federbefestigung.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.2175 TRIAC

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de