
Datenblatt

TR UNI.2230 CAS.ZE

FRISCH-Licht® Technische LED-Beleuchtung

LED-Treiber zu ADL 2230MA.2482-6L und ADLQ 2230MA.2482-6L







bis 50 W

CASAMBI/Bluetooth

L 124 mm; B 79 mm;

06. Jul / 06. Jul mm

100000 Stunden

111 x 67 mm


0,220 kg

H 22 mm;

2,5 / 2,5 mm²

SFI V

350 mA





Systembild









Treiberdaten

Elektrotechnik

Eingangsspannung / Netzfrequenz AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Eingangsspannung AC / DC 99-264 V / 170-276 V Finschaltstrom 10A 200µsec Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B) 18 / 30 Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C) 31 / 51 Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde 4kV Stoßspannungsfestigkeit (L/N) 5kV Ausgangsspannung 10-53 V 60 V U-OUT (Arbeitsspannung) bis 1200 mA Ausgangsstrom ≤ 3%

Rippelstrom (100Hz) Ausgangsleistung Galvanische Trennung

Dimmbar voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)

Lebensdauer (T_a 25 °C)

Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B Gewicht Maße

Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang

Abisolierlänge Eingang/Ausgang

Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial Kunststoff Umgebungstemperaturbereich T_a -25 °C bis +50 °C

Max. Temperatur am Messpunkt T +90 °C

Ausschreibungstext

TR UNI.2230 CAS.ZE

LED-Treiber zu ADL 2230MA.2482-6L und ADLQ 2230MA.2482-6L.

bis 500 mA. bis 2.400 lm. bis 20 W.

CASAMBI/Bluetooth, PUSH/SWITCH (kabelgebunden), Multi, geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC), steuerbar

über App,

Eingangsspannung 220-240 V, Eingangsspannung AC 99-264 V, Eingangsspannung DC 170-276 V, Ausgangsspannung 10-53 V,

voreingestellt. Ausgangsstrom 350 mA,

Rippelstrom ≤ 3%,

Sicherungsautomat B 16A: 30, Sicherungsautomat C 16A: 51,

max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m, Lebensdauer (Tq 25 °C) 100000 Stunden. Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,

Länge 124 mm, Breite 79 mm, Höhe 22 mm, Gewicht

Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.

ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht® Typ: TR UNI.2230 CAS.ZE

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.