Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

TR UNI.23 2063 DGV

LED-Treiber zu ELP23 2063x.648xL
bis 1100 mA, 3 Stufen, bis 1750 mA, 5.400 - 6.400 lm, 41 - 50 W,
Multipower über Widerstände, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC),
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Eingangsspannung DC 176-280 V,
Ausgangsspannung 20-54 V,
voreingestellt, Ausgangsstrom 900 mA,
Rippelstrom ±5%,
Sicherungsautomat B 16A: 18,
Sicherungsautomat C 16A: 30,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 100.000 Stunden.
Schutzklasse , SELV, Schutzart IP20,
Länge 220 mm, Breite 85 mm, Höhe 31 mm, Gewicht 0,278 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.23 2063 DGV

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de