Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

TR UNI.23 M.K

LED-Treiber zu ELP23 2063MA.649xL.
bis 1100 mA, 3 Stufen, 1.850 - 3.550 lm, 12,5 - 25 W,
Multipower, geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC),
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Eingangsspannung DC 170-280 V,
Ausgangsspannung 5-44 V,
voreingestellt. Ausgangsstrom 350 mA,
Rippelstrom ≤ 3%,
Sicherungsautomat B 16A: 50,
Sicherungsautomat C 16A: 85,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,
Länge 146,5 mm, Breite 43,5 mm, Höhe 22 mm, Gewicht 0,113 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +45 °C.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.23 M.K

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de