

TR UNI.2354 DALI.DGV

LED-Treiber TR UNI.2354 DALI.DGV, DALI (Treiber zu EDL 2354MA.1282-6L und QDL 2354MA.1282-6L.) .
bis 350 mA, bis 700 mA, bis 1.200 lm, bis 10 W,
DALI2, Touch-DIM, CLO Ready, Multipower, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC),
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Eingangsspannung DC 180-280 V,
Ausgangsspannung 9-45 V,
voreingestellt. Ausgangsstrom 350 mA,
Rippelstrom $\pm 3\%$,
Sicherungsautomat B 16A: 33,
Sicherungsautomat C 16A: 53,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,
Lebensdauer (T_q 25 °C) 50000 Stunden.
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,
Länge 191,6 mm, Breite 58 mm, Höhe 23 mm, Gewicht 0,142 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]

Typ: TR UNI.2354 DALI.DGV