Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

TR UNI.24 1-10.ZE

LED-Treiber zu ELP24 2063MA.709xL.
bis 1100 mA, 3 Stufen, 5.490 - 7.000 lm, 41 - 55 W,
DIM 1-10 V, PUSH/SWITCH, Multipower, geeignet für Notlichtanlagen (AC/DC),
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 100-264 V,
Eingangsspannung DC 170-280 V,
Ausgangsspannung 2-44V,
voreingestellt. Ausgangsstrom 1050 mA,
Rippelstrom ≤ 3%,
Sicherungsautomat B 16A: 30,
Sicherungsautomat C 16A: 51,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,
Länge 129 mm, Breite 76 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,235 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +45 °C.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.24 1-10.ZE

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de