

TR UNI.24 DA.DGV

LED-Treiber TR UNI24 DA.DGV, DALI (Treiber zu ELP24 2063MA. 709xL).
bis 1100 mA, 3 Stufen, bis 1400 mA, 7000 lm, 55 W,
DALI2, Touch-DIM, CLO Ready, geeignet für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC), NFC
programmierbar,
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Eingangsspannung DC 176-276 V,
Ausgangsspannung 15-54 V,
voreingestellt. Ausgangsstrom 1050 mA,
Ripplestrom $\leq 5\%$,
Sicherungsautomat B 16A: 20,
Sicherungsautomat C 16A: 34,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,
Lebensdauer (T_q 25 °C) 100000 Stunden.
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,
Länge 171 mm, Breite 83 mm, Höhe 32 mm, Gewicht 0,215 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +45 °C.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht[®]
Typ: TR UNI.24 DA.DGV