Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

TR UNI.24 TRI.DGV

LED-Treiber zu ELP24 2063MA.709xL.
bis 1100 mA, 3 Stufen, 7000 lm, 55 W,
Phasenanschnitt/-abschnitt DIM,
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 180-295 V,
Ausgangsspannung 25-43 V,
voreingestellt. Ausgangsstrom 1400 mA,
Rippelstrom ≤ 3%,
Sicherungsautomat B 16A: 18,
Sicherungsautomat C 16A: 32,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,
Länge 128 mm, Breite 60 mm, Höhe 31,5 mm, Gewicht 0,35 kg,
Umgebungstemperatur Ta -30 °C bis +45 °C.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.24 TRI.DGV

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de