Ausschreibungstext

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

TR UNI.2454 TRIAC.ZE

LED-Treiber TR UNI.2454 TRIAC.ZE, TRIAC (Treiber zu EDL 2454MA.1882-6L und QDL 2454MA.1882-6L)
bis 400 mA, bis 500 mA, bis 1.800 lm, bis 15 W,
Phasenanschnitt/-abschnitt DIM, Multipower,
Eingangsspannung 220-240 V,
Eingangsspannung AC 198-264 V,
Ausgangsspannung 26-38 V,
voreingestellt, Ausgangsstrom 500 mA,
Rippelstrom ±10%,
Sicherungsautomat B 16A: 11,
Sicherungsautomat C 16A: 18,
max. Leitungslänge zu LED-Modul: 5 m,
Lebensdauer (Tq 25 °C) 50.000 Stunden.
Schutzklasse II, SELV, Schutzart IP20,
Länge 137,6 mm, Breite 44 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,105 kg,
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.
ENEC zertifiziert.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: TR UNI.2454 TRIAC.ZE

Irrtum vorbehalten, Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen und Anregungen bitte E-Mail an: lichtplanung@frisch-licht.de